

ホージュン ベントナイト

NEOCLAY

ネオクレイ

特 徴

ネオクレイは中国産ベントナイトを粉末化した土木用ベントナイトです。低濃度でベントナイトの特徴である膨潤性、増粘性、チキソトロピー性を発現し、様々な用途に応用されています。

用 途

- ・セメント混合工法、裏込工法、グラウト工法における助材
- ・建材分野における粘結材、増量材

一般的物理特性

水分 (%)	かさ密度 (g/cm ³)	pH	膨潤力 (ml/2g)
10.0 以下	0.55 ~ 0.85	9.5 ~ 10.8	20.0 以上

荷 姿

紙袋 (25kg) コンテナバッグ (1000kg) タンクローリー

HOJUN[®]

株式会社 ホージュン

本 社 / 〒379-0133 群馬県安中市原市1433-1

東日本営業所 / 〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-18-1第10森ビル

西日本営業所 / 〒476-0001 愛知県東海市南柴田町口ノ割95-6

TEL (027) 385-3411 FAX (027) 385-5859

TEL (03) 3503-4861 FAX (03) 3503-4865

TEL (052) 603-8601 FAX (052) 603-8615

専用問合せフリーダイヤル(技術・販売) ☎ 0120-118-646

<http://www.hojun.co.jp>

※本カタログは、2007年7月現在のものです。

※本カタログに掲載した内容は予告なく変更することがあります。