

佐 渡

当社は高品位の原鉱を有し、厳しい品質管理のもとで製造加工し土木、基礎工事に最適な製品を供給しております。

1. 品質特性

通過分	200メッシュ	85%以上
水分	10%以下	
膨潤力	12ml以上	
pH	9.5±1	
見掛比重	0.70±0.05	
真比重	2.5±0.1	

2. 化学分析標準値

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	Ig-Loss
72.5	12.9	1.7	0.7	3.0	2.1	1.0	6.0

(単位%)

3. 重金属等

アルキル水銀	総水銀	カドミウム	鉛	有機リン	六価クロム	ヒ素	シアン
N・D	N・D	N・D	0.10	N・D	N・D	0.01	N・D

N・D:検出下限以下

(単位ppm)

4. 用途

地中連続壁工法、セメントミルク工法、シールド工法
アースドリル工法、その他土木工事

5. 包装

クラフト紙袋 (25kg)、コンテナバック (1,000kg)、バラ

 **関東ベントナイト鉱業株式会社**

〒170 東京都豊島区上池袋2-4-3
TEL 03-3916-2371 (代表)
FAX 03-3916-2374

 **関ベン鉱業株式会社**

〒959-46 新潟県東蒲原郡三川村白川1573
TEL 02549-9-2028 (代表)
FAX 02549-9-3603