



ガード21

長期の鉄筋防錆剤

用 途	<ul style="list-style-type: none">鉄筋コンクリート用棒鋼の長期防錆剤（1年以上）グレー色防錆効果2年以上の場合はハイガード21をご利用下さい。
特 徴	<ul style="list-style-type: none">特殊変性エポシキ塗料で長期の防錆効果があります。鉄筋とコンクリートとの付着性を妨げません。ガード21はサラッとした速乾性の防錆剤で、たやすく塗布でき、塗布後の作業も容易です。
使用方法	<ul style="list-style-type: none">塗布面の汚れ、水分、錆等を除きます。原液で使用して下さい。主材と溶剤が分離しています。容器のふたを開け、刷毛、ヘラ等で良く攪拌してから塗布して下さい。塗布面積：1kg当たり 4～5 m² 4kg(1缶)で約52本(D25、L5.0m)
注 意	<ul style="list-style-type: none">揮発性ですので容器のふたはしっかりと閉めておいて下さい。作業中は換気を良くし、絶対に火気に近付けないで下さい。塗布道具は使用後すばやくガード21洗浄用シンナーで洗浄して下さい。ガード21及び洗浄用のシンナーは 消防法：危険物 第四類第一石油類 危険等級Ⅱ 労働安全衛生法：有機則 第二種有機溶剤 に該当します。法に従って取扱って下さい。
荷 姿	<ul style="list-style-type: none">4kg/缶 (洗浄用シンナー800cc/缶は別途販売)

