



# プロキュア®

## 高強度コンクリート表面養生剤（水性・被膜タイプ）

### 高強度コンクリート表面仕上補助剤

用 途	<ul style="list-style-type: none"><li>コンクリート表面養生剤・コテ仕上補助剤・ノンブリーディングモルタルの表面仕上げ</li></ul>
特 徴	<ul style="list-style-type: none"><li>コンクリート打設表面が密度の高い被膜で被覆され、最適の水和反応が進行します。そのために乾燥による収縮、クラック、表面の粉化を防ぎます。</li><li>プロキュアを散布することでコンクリートの粘りを少なくし、滑らかにコテ仕上げができます。</li><li>水性で作業性に優れ引火性もありません。</li></ul>
使用方法	<ul style="list-style-type: none"><li>原液使用です。使用前に缶のまま振って攪拌し、NK-スプレヤー及びジョウロで散布して下さい。</li><li>高強度コンクリートの場合<ul style="list-style-type: none"><li>粗ゴテ時に1回目 散布量は約100 g / m<sup>2</sup></li><li>最終コテ仕上げ前に2回目 散布量は約50 g / m<sup>2</sup></li></ul></li><li>普通コンクリートの場合は最終コテ仕上げ前に約100 g / m<sup>2</sup>散布して下さい。 (1回散布)</li></ul>
注 意	<ul style="list-style-type: none"><li>降雨になる可能性がある場合は散布しないで下さい。散布後塗膜が乾燥するまで雨に当てないで下さい。</li><li>0 ℃以下になる可能性がある場合は散布しないで下さい。散布面を凍結させないで下さい。</li><li>凍結しない屋内に保管して下さい。</li><li>水溶性なので6ヶ月以内に使用して下さい。</li><li>床仕上げ材を使用する場合、プロキュアの被膜を除去して下さい。</li></ul>
荷 姿	<ul style="list-style-type: none"><li>17kg／缶</li></ul>  